



# ГолдКовАгро

Качество - наше достоинство!

ООО «ГолдКовАгро» УНП: 192980547

ОКПО: 501152115000

Р/С: BY21 OLMP 3012 0001 0980 5000 0933

Код банка OLMPBY2X ЦБУ № 703

ОАО "Белгазпромбанк", г. Минск, ул. Маяковского, 15

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 16 корпус 3 Этаж 2

+375 44 760-80-41 / info@gcagro.by

## Автоматическая машина для мойки вёдер — купить в Беларуси | ООО «ГолдКовАгро» (gcagro.by) - 11200 бел. руб.

Мойка для вёдер МВ-3 - в наличии / срок изготовления 2-4 недели - предоплата 100%

Габаритные размеры, мм, высота x ширина x глубина	1400×800×660
Масса, кг	52
Род тока	Переменный, частота 50 Гц
Номинальное рабочее напряжение, В 220	220
Потребляемая мощность, кВт 0,5	0,5
Вариант конструктивного исполнения	Напольный

- Мойка предназначена для мытья вёдер ёмкостью от 5-ти до 10-ти литров в воде или с применением моющих средств при температуре воды не выше +75 градусов;
- Мойка готова к эксплуатации и не требует настройки;
- Мойка подключается к водопроводу с давлением воды от 2 до 6 бар;
- С помощью входного вентиля устанавливается скорость подачи воды.
- Щетина щетки с жестким ворсом.

### Условия эксплуатации

«Мойка» предназначена для эксплуатации внутри помещений в диапазоне температур от нуля до +35 градусов Цельсия при относительной влажности не более 85%.

### Порядок работы

- Установить «Мойку» в отапливаемом помещении на ровный пол;
  - Подключить мойку к электрической сети с напряжением 220 вольт.
  - Предусмотрено два режима работы мойки (мойка в проточной воде; мойка в воде с моющими средствами).
- Предусмотрено два режима работы мойки.  
Первый режим – мойка в проточной воде.

Ведро очистить от остатков комбикормов и налипшей грязи и замочить.

Мойку подключить к водопроводу с давлением воды от 2 до 6 бар.

С помощью левого крана отрегулировать скорость подачи воды.

Сливной кран открыть.

Мойку включить с помощью клавиши «Щетка».

Второй режим – мойка в воде с моющими средствами.

Налить в мойку воду температурой не более 75 градусов Цельсия и добавить моющие средства.

Уровень воды должен быть не ниже 100мм от верхней кромки ванны.

Левый шаровой кран закрыть.

Сливной кран закрыть.

Ведро очистить от остатков комбикормов и налипшей грязи и замочить.

Мойку включить с помощью клавиш «Помпа» и «Щетка».

Менять воду по мере загрязнения.

Регулярно чистить сетчатый фильтр.

Сетчатый фильтр откручивать и закручивать «от руки» без применения инструментов.



+375 44 760-80-41



info@gcagro.by