

ООО «ГолдКовАгро» УНП: 192980547 ОКПО: 501152115000

Р/С: BY21 OLMP 3012 0001 0980 5000 0933 Код банка OLMPBY2X
ЦБУ № 703 ОАО "Белгазпромбанк", г. Минск, ул. Маяковского, 15

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 16 корпус 3 Этаж 2
+375 44 760-80-41 +375 17 270-12-12 Сайт: gсagro.by



ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕРМОСТАТ-РЕДУКТАЗНИК «ЛТР»

(с широкой сферой применения):

- В водяной термостат для подогрева проб молока в колбах диаметром до 17 см (удобно использовать в пробоподготовке перед проведением измерений на анализаторах качества молока "Лактан 1-4М");
- термостат-редуктазник для проведения редуктазной пробы по ГОСТ Р 53430-2009 раздел 8.1 (выдерживание пробирок с молоком при температуре $37\pm 1^\circ\text{C}$ в течении 1 часа);
- водяной термостат для проведения анализа жира по ГОСТ 5867-90 (выдерживание бутирометров в водяной бане при температуре $65\pm 2^\circ\text{C}$ в течении 5 минут).



Встроенный штатив позволяет размещать:

- пробирки в количестве 24 шт.;
- бутирометры в количестве 24 шт.;
- колбы диаметром не более 17 см.

Термостат снабжен блоком управления для установки требуемой температуры и экраном для вывода значения текущей температуры, сверху закрывается специальной крышкой.

Температура воды - от комнатной до 90°C .

Объем бани – 8 литров.

Габариты – 327*230*257 мм

Материал - полированная нержавеющая сталь.

Стоимость – 1390 руб.

С аттестацией ЦСМС - 1790 руб.

Гарантия: 1 год